

AIS 수신기 / Automatic Identification System

모 델 : HIS-760R



신개념 2채널 AIS수신기!

GPS 플로터와 연동가능!

AIS Class A/B 실시간 수신!

▶ AIS 특징

1. AIS 표시부 및 해양 차트플로터
2. 전송속도 : 4800 혹은 38400
3. Class A / B 동시 수신가능
4. 송신 데이터 AIS 채널 :
87B(161.975MHz) & 88B(162.025MHz)
5. LED : On, TX, RX, Status
6. 감도 : -107dBm(Message error rate : 20%)
7. Adjacent channel : 70dB
8. IMD : 65dB

▶ 일반사양

1. 주파수 : 156.025MHz ~ 162.025MHz
- Default channel 88B, AIS(162.025MHz)
- Default channel 87B, AIS(161.975MHz)
2. 채널 간격 : 25KHz
3. 작동 : Simplex 7 Semi-duplex
4. Frequency stability rate : $\pm 10\text{PPM}(-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C})$
5. 데이터 속도 : 9600 b/s
6. 전원 공급 : 9v - 30v, 0.6A (4W)
7. 사용 온도 : -25°C to $+55^{\circ}\text{C}$
8. 규격 : IEC62287-1 Class B, ITU-RM.1371-1,
IEC61162-1, EN-60945



경기도 부천시 오정구 삼정동 364 부천테크노파크 103동 903호

TEL : 032)327-4712 FAX : 032)327-4713

홈페이지 : <http://www.haiyang.co.kr>